

Processo: 0046/2016 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 17

Anexo Único

Requisição: 0046/001

Fornecedor: Casa Marcelo de Ferragens Ltda - EPP

Item / Lote	Especificação	Classificação
-------------	---------------	---------------

Processo: 0046/2016 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 17

Anexo Único

Requisição: 0046/001

Fornecedor: Casa Marcelo de Ferragens Ltda - EPP

Item / Lote	Especificação	Classificação
-------------	---------------	---------------

Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Processo: 0046/2016 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 17

Anexo Único

Requisição: 0046/001

Fornecedor: Casa Marcelo de Ferragens Ltda - EPP

Item / Lote	Especificação	Classificação
	Conjunto Escolar Infantil -Conjunto formado por seis mesas, seis cadeiras e uma mesa central. Tampo da mesa em formato trapezoidal injetado em resina termoplástica ABS, medindo aproximadamente 560 mm x 390 mm x 210 mm, fixada a estrutura através de rebites POP galvanizados invisíveis, com reforço estrutural na parte inferior, borda do tampo medindo aproximadamente 20mm, altura tampo até o chão aproximada a 590mm, com porta lápis na posição horizontal, sob tampo em resina termoplástica ABS medindo aproximadamente 460 mm x 300 mm x 170 mm, fixado a estrutura através de rebites galvanizados invisíveis. Painel frontal com no mínimo 70% perfurado injetado em resina termoplástica medindo aproximadamente 520 mm x 145 mm, fixado a estrutura por rebite POP galvanizado e invisível. Estrutura da mesa formada de 02 (duas) barras verticais laterais em tubo de 20 mm x 30 mm e 20 mm x 20 mm aproximadamente unindo o tampo e pés. Base do tampo formada por 03 (três) tubos retangulares medindo aproximadamente 30 mm x 20 mm e 01 (um) tubo quadrado medindo aproximadamente 20 mm x 20 mm. Base de sustentação sob tampo formado por tubos retangulares medindo aproximadamente 20 mm x 30 mm. Base dos pés em tubos retangulares medindo aproximadamente 20 mm x 30 mm. Sapatas antiderrapantes para a mesa, medindo aproximadamente 20 mm x 150 mm, fabricadas em polipropileno virgem, injetadas na mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meios de rebites galvanizados. Assento e encosto em resina plástica virgem, com encaixe para rebites, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de rebites galvanizados. Assento plano medindo aproximadamente 300,0mm x 295,0mm, sem abas laterais e superfície brilhosa. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 290,0mm x 165,0mm. Com espessura mínima 5 mm. Estrutura da cadeira formada por 02 (dois) pares de tubo oblongo medindo aproximadamente 16 mm x 30 mm e espessura próxima de 1,2mm unindo a base do assento aos pés. Base do assento e interligação ao encosto formada por 02 (dois) tubos quadrados medindo aproximadamente 20 mm x 20 mm com curvatura ergonômica para acomodação, 01 (uma) barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo aproximadamente 16 mm x 30 mm com espessura próxima de 1,2mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo aproximadamente 20 mm x 48 mm com aproximadamente 1,5mm de espessura em forma de arco medindo no máximo 800,0mm. Sapatas antiderrapantes para as cadeiras com medidas mínimas de 50mmx50mm e 50mmx150mm, fabricadas em polipropileno virgem na mesma cor dos componentes e fixadas por rebites galvanizados. A estrutura deve ser metálica e fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção de longevidade da estrutura, interligadas por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Cor da estrutura: branca. Mesa central sextavada, dotada de um baú para a guardar objetos, injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03 (três) parafusos autoatarrachantes invisíveis, cada lado medindo aproximadamente 210mm, com aproximadamente 330mm abertura e 230 de profundidade. Tampa do baú injetada em resina plástica na cor a combinar, cada lado medindo aproximadamente 210mm, com 07 (sete) cavidades permitindo a divisão dos materiais. Estrutura composta por 03 (três) tubos de aço industrial 7/8, formando a base do baú e dos pés. Toda a estrutura metálica deve ser fabricada em tubo de aço industrial tratado por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Cor a combinar	1ª Classificado

R\$ 1.605,00

Processo: 0046/2016 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 17

Anexo Único

Requisição: 0046/001

Fornecedor: Casa Marcelo de Ferragens Ltda - EPP

Item / Lote	Especificação	Classificação
4	Conjunto escolar Adulto - Conjunto formado por mesa e cadeira. Tampo da mesa texturizado em formato de Bi-Trapézio confeccionado em resina termoplástica ABS (dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior) com encaixes laterais em ABS para fixação dos tampos em grupo de estudos, e porta copos, medindo 660mm x 440mm x 440mm x 410mm mm, possibilitando a formação de círculos com 6 ou 22 mesas, porta lápis, fixadas a estrutura através de 04 parafusos autoatarrachantes invisíveis, injetado em resina termoplástica ABS, altura tampo ao chão 760mm. Sob tampo confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, medindo 450,0mm X 85,0mm, com 330mm de profundidade. Base do tampo formada por 01 tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura mínima de 1,5mm e 02 tubos retangulares medindo 20mm x 30mm, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Uma barra de sustentação do sob tampo em tudo oblongo de 16mm x 30mm com 1,5mm de espessura fixadas entre as colunas. Suporte para mochila escamoteavel possibilitando ficar invisível quando não estiver sendo utilizado confeccionado em polipropileno. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente os tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 156mm x 55mm x 52mm e 95mm x 47mm x 52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de rebites. Cadeiras com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis. Assento medindo 395mm x 410mm. Encosto com curvatura anatômica medindo 410mm x 245mm com 02 orifícios para ventilação. Espessura mínima 5mm. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado 20mm x 20mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo os tubos que compõem os pés, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligada por solda MIG e pintada através do sistema epóxi pó. Cor da Estrutura: Branca.	1ª Classificada R\$ 443,00

Processo: 0046/2016 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 17

Anexo Único

Requisição: 0046/001

SÃO LOURENÇO. 03 de março de 2016

Compromitente

Compromissária

Adalberto da Silva Noqueira
Pregoeiro(a)

Processo: 0046/2016 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 17

Anexo Único

Requisição: 0046/001

Fornecedor: Sudeste Indústria e C. de Móveis Escolares Ltda - EPP

Item / Lote	Especificação	Classificação	
2	Conjunto de mesa e cadeira para Professor , com tampo da mesa injetado em resina termoplástica ABS, modelo trapezoidal, liso, medindo aproximadamente 1180mm x600mm x600, fixado a estrutura através de 08 (oito) parafusos autoatarrachantes e invisíveis, borda medindo aproximadamente 30mm, altura tampo/chão medindo aproximadamente 760mm. Sob tampo confeccionado em resina termoplástico, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, medindo aproximadamente 450mmx85mm e com 330mm de profundidade, fixado a estrutura através de 2 (duas) barras chatas de aço medindo aproximadamente 3/8 e 1/8 e 4 (quatro) parafusos autoatarrachantes invisíveis. Pannel frontal confeccionado em compensado multilaminado de 20mm, revestidos em fórmica com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de 4 (quatro) parafusos autoatarrachantes. Base do tampo com 4 (quatro) tubos retangulares medindo aproximadamente 20x30mm, 02 (duas) colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongos medindo aproximadamente 77mmx40mm com espessura de no mínimo 1.2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo aproximadamente 20mmx48mm com espessura mínima de 1,5mm em forma de arco com raio medindo 800.0mm no máximo. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo os tubos que compõem os pés, acompanhando o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 100mm x 52mm x 22,6mm e 160mm x 55mm x 23mm com tolerância de 1,00mm (+ ou -), fabricada em polipropileno virgem, injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de rebites. Cadeiras com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixado por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis. Assento medindo aproximadamente 395mm x 410, altura do assento ao chão próximo a 450mm. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 410mmx245mm , com 02 (dois) orifícios para ventilação. Espessura mínima de 5mm. Estrutura formada por 02 (dois) pares de tubo oblongo medindo aproximadamente 20mmx48mm e espessura próxima de 1,2mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado 20mmx20mm x20mm com curvatura ergonômica, 02 (duas) barras horizontais para sustentação sob assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo aproximadamente 16mmx30mm com espessura mínima de 1,2mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo aproximadamente 20mmx48mm 1,5 em forma de arco com raio medindo no máximo 800.0mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo os tubos que compõem os pés protegendo a pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 100mm x 52mm x 22,6mm e 160mm x 55mm x 23mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa a estrutura por meios de rebites. Estrutura metálica em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Cor a combinar Conjunto de mesa e cadeira para Professor , com ta	1ª Classificada	R\$ 777.00

Processo: 0046/2016 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 17

Anexo Único

Requisição: 0046/001

Fornecedor: Sudeste Indústria e C. de Móveis Escolares Ltda - EPP

Item / Lote	Especificação	Classificação	
	Estante em fórmica, composta por 3 (três) prateleiras, em compensado multilaminado revestido em fórmica, na cor branca, os pés com estrutura em tubo de aço industrial quadrado. Medida aproximada: 120 cm x 100 cm x 30 cm.	1ª Classificada	R\$ 1.415,00

SÃO LOURENÇO. 03 de março de 2016

Compromitente

Compromissária

Adalberto da Silva Noaqueira
Pregoeiro(a)